TVPROMPT

Controlador PTZ
TVP-KC20

Control preciso. Producción bajo control

Controlador profesional para cámaras PTZ con joystick 4D, previsualización NDI®\|HX2, salida HDMI hasta 4K a 30 fps y capacidad para gestionar hasta 1.000 cámaras.

ADDItelecom
AUDIOVISUAL TECHNOLOGY

Calle Madre Sacramento, 44
50004 Zaragoza (España)
+34 628 336 562

Calle López de Aranda, 35
28027 Madrid (España)
+34 609 336 757

tvprompt.tv
TVPROMPT

Características principales

- Joystick de precisión 4D: permite controlar los movimientos de paneo, inclinación y zoom de las cámaras PTZ con precisión.
- Previsualización de vídeo integrada: pantalla LCD en color de 3 pulgadas, compatible con flujos NDI®|HX2 y RTSP para supervisar las señales de vídeo compatibles.
- Salida HDMI 4K: permite conectar una pantalla externa con una resolución de hasta 3840 × 2160 a 30 fps.
- Gestió n multicámara: incorpora 7 botones de acceso directo y capacidad para registrar hasta 1.000 cámaras, facilitando la selección rápida de equipos.
- Control de imagen: permite ajustar parámetros como el enfoque, la exposición, el balance de blancos y el zoom.
- Funciones personalizables: incluye botones configurables, teclas retroiluminadas, bloqueo de controles e interfaz Tally de hasta 7 canales.

Conectividad y aplicaciones profesionales

- Estudios de televisión: control centralizado de cámaras PTZ y monitorización de señales durante producciones audiovisuales.
- Producciones multicámara: selección rápida de cámaras y recuperación de posiciones predefinidas para agilizar los cambios de plano.
- Salas de conferencias y auditorios: control remoto de cámaras durante presentaciones, reuniones, ponencias y retransmisiones en directo.
- Integración IP y serie: compatibilidad con distintos protocolos de control para adaptarse a instalaciones audiovisuales profesionales.
- Monitorización flexible: visualización de flujos compatibles en la pantalla integrada o mediante una pantalla externa conectada por HDMI.
- Instalación simplificada: alimentación mediante PoE compatible, que permite utilizar una conexión de red para alimentación y comunicación cuando la infraestructura lo admite.

Especificaciones técnicas

- Modelo: TVP-KC20, versión NDI®.
- Tipo de dispositivo: controlador profesional para cámaras PTZ.
- Joystick: 4D; mandos giratorios 3D.
- Pantalla integrada: LCD en color de 3 pulgadas.
- Previsualización: NDI®|HX2 y RTSP compatibles.
- Salida de vídeo: HDMI hasta 4K a 30 fps.
- Capacidad: hasta 1.000 cámaras registradas y 255 posiciones predefinidas (presets).
- Conexiones: Ethernet RJ45, RS-232 y RS-422/485.
- Protocolos: VISCA, VISCA over IP, VISCA TCP, Pelco-P, Pelco-D, ONVIF y NDI®.
- Interfaz Tally: hasta 7 canales.
- Alimentación: 12 V CC o PoE IEEE 802.3af.
- Consumo nominal: 3 W.
- Dimensiones sin joystick: 332 × 136 × 58 mm.
- Dimensiones con joystick: 332 × 136 × 116 mm.
- Peso: 0,8 kg.

ADDI telecom
AUDIOVISUAL TECHNOLOGY

Calle Madre Sacramento, 44
50004 Zaragoza (España)
+34 628 336 562

Calle López de Aranda, 35
28027 Madrid (España)
+34 609 336 757

tvprompt.tv
TVPROMPT